

## Применение в наборах HandyKit:

### HandyKit 10 Стандарт :

- Нагревательный кабель на катушке
- Намоточный шпindel
- Эластичная трубка
- Руководство по установке
- 10 лет гарантии



### HandyKit 10 Комплект :

- Нагревательный кабель на катушке
- Намоточный шпindel
- Эластичная трубка
- 80 м двусторонняя клейкая лента
- Клей
- Терморегулятор с датчиком пола
- Руководство по установке
- 10 лет гарантии



Для дополнительной информации связывайтесь с нашим офисом или посетите нашу страничку в интернете:

**Dansk Varmekabel A/S**  
Lundagervej 102  
DK-8722 Hedensted  
Danmark  
Tel: +45 7675 8030  
Fax: +45 7675 8032  
info@handyheat.net



**HANDYHEAT**<sup>®</sup>  
DANSK VARMEKABEL A/S

Нагревательный кабель DVC-10



## Нагревательный кабель HandyCable DVC-10

Конструкция нагревательного кабеля:

Нагревательный кабель DVC, производимый компанией HandyHeat, представляет собой двухпроводниковый нагревательный кабель диаметром 3,5 мм, который легко гнется. Кабель состоит из двух нагревательных жил, изолированных тефлоном с кевларовым усилением и экранированием/заземлением для безопасности.

- Двухпроводниковый нагревательный кабель, разработанный в соответствии со стандартом EN60335-1: 1994
- В него лишь один "холодный" кабель до терморегулятора
- Выпускается мощностью 10 Вт на метр
- Напряжение питания – 230 Вольт/50 Гц
- 2 прочные нагревательные жилы
- Долговечная тефлоновая изоляция с кевларовым усилением
- Экранирование/заземление для безопасности
- Надежное покрытие
- Одобрено CE и SEMKO



Нагревательный кабель DVC-10 - 10 Вт/м

Номер изделия	Вид	Мощность
5707524310152	DVC-10 15 м	150 Вт
5707524310251	DVC-10 25 м	250 Вт
5707524310350	DVC-10 35 м	350 Вт
5707524310459	DVC-10 45 м	450 Вт
5707524310558	DVC-10 55 м	550 Вт
5707524310657	DVC-10 65 м	650 Вт
5707524310756	DVC-10 75 м	750 Вт
5707524310909	DVC-10 90 м	900 Вт
5707524311104	DVC-10 110 м	1100 Вт
5707524311302	DVC-10 130 м	1300 Вт
5707524311500	DVC-10 150 м	1500 Вт
5707524311807	DVC-10 180 м	1800 Вт

HandyCable FH-10 - 10 Вт/м


Номер изделия	Вид	Мощность
5707524300153	FH-10 15 м	150 Вт
5707524300252	FH-10 25 м	250 Вт
5707524300351	FH-10 35 м	350 Вт
5707524300450	FH-10 45 м	450 Вт
5707524300559	FH-10 55 м	550 Вт
5707524300658	FH-10 65 м	650 Вт
5707524300757	FH-10 75 м	750 Вт
5707524300900	FH-10 90 м	900 Вт
5707524301105	FH-10 110 м	1100 Вт
5707524301303	FH-10 130 м	1300 Вт
5707524301501	FH-10 150 м	1500 Вт
5707524301808	FH-10 180 м	1800 Вт

## Установка:

- Система обогрева пола : Рекомендуемое расстояние с-с при укладке в бетон. Кабель устанавливается на армированную железную сетку и закрепляется при помощи клейкой ленты или клея.

DVC-10/FH-10

- С-С = 7 см = 150 Вт / м<sup>2</sup>
- С-С = 10 см = 100 Вт / м<sup>2</sup>
- С-С = 12,5 см = 80 Вт / м<sup>2</sup>
- Используется как в качестве основного, так и дополнительного источника тепла.
- Применяется вместе с терморегуляторами HandyHeat.
- Качество изоляции пола влияет как на работу системы обогрева, так и на ее теплопроизводительность.
- Долгий срок службы без необходимости технического обслуживания.
- Применяется совместно с системой HeatBoard.



## Применение:

Нагревательный кабель DVC-10 применяется для:

- Систем отопления как в новых, так и старых полах.
- Систем отопления в небольших помещениях со сложной конструкцией.
- Систем отопления при необходимости гибкости системы.

